

Perfera F

FVXM

Parapetná klimatizácia



Prehľad

Energetické štítky



Funkcie:



Vykurovanie




Chladienie



Čistenie vzduchu

Rozmery



Hladina akustického tlaku*:



Vnútrotná jednotka
V tichom režime: 20 dBA
V bežnom režime: 32 dBA
Vonkajšia jednotka
49 dBA

Dostupné farebné prevedenia:



Matná
biela

* Platí pre jednotky triedy 35 v režime chladienia

Navrhnuté pre celoročné pohodlie

- › **Jedinečné funkcie ohrevu:** zahrejte sa vďaka funkciám Heat boost, podlahové vykurovanie a Heat plus.
- › **Optimalizované prúdenie vzduchu:** špeciálna konštrukcia umožňuje dvojité prúdenie vzduchu - smerom nadol aj nahor, čím sa zabezpečí rovnomerné rozloženie teploty v celej miestnosti.
- › **Záruka čistého vzduchu:** klimatizácia je vybavená patentovanou technológiou Flash Streamer a titánovo-apatitovým dezodorizačným filtrom, ktorý zaručuje, že váš vzduch bude bez vírusov, alergénov a zápachu.
- › **Inteligentné ovládanie:** Riadenie klimatizácie prostredníctvom aplikácie Onecta vrátane hlasového ovládania pomocou Google Assistant a Amazon Alexa.

Top vlastnosti a funkcie



Heat boost

Funkcia rýchleho ohrevu. Nastavená teplota sa dosiahne o 14 % rýchlejšie než pri bežnej klimatizácii.



Podlahové vykurovanie

Teplý vzduch je distribuovaný zo spodnej časti jednotky tak, aby sa imitoval pocit podlahového vykurovania.



Heat plus

Sálavé teplo z hornej časti jednotky sa distribuuje po dobu 30 minút, následne sa prepne na predchádzajúce nastavenie.



Flash Streamer technológia

Patentovaná technológia čistenia vzduchu zachytáva vírusy, alergény a nepríjemné pachy a rozkladá ich na bezpečné atómy a molekuly vody.

Perfera F FVXM

Parapetná klimatizácia



Vlastnosti a funkcie



Údaje o účinnosti		C/FVXM	CVXM20A	25A + 25R9	35A + 35R9	50A + 50R
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4,0	1,4/5,0/5,8
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW		1,3/3,4/4,7	1,4/4,5/5,8	1,4/5,8/8,1
Prikon	Chladienie	Min./Nom./Max.	kW	0,54	0,85	1,31
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0,75	1,15	1,52
Chladienie priestoru	Trieda energetickej účinnosti			A+++		A++
	Výkon	Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00
	SEER			8,55	8,11	7,30
	Ročná spotreba energie		kWh/a	98	147	240
Vykurovanie priestoru (Priemerné podnebie)	Trieda energetickej účinnosti				A++	A++
	Výkon	Pdesign	kW	2,30	2,80	4,10
	SCOP/A			4,65	4,63	4,31
	Ročná spotreba energie		kWh/a	693	847	1.330

Vnútorná jednotka		C/FVXM	CVXM20A	25A	35A	50A
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	600x750x238			
Vzduchový filter	Typ		Odnímateľné/umývateľné			
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Tichá/nízka/Stredná/vysoká	22/25/32/38	20/25/32/39	20/25/32/39	27/31/38/44
	Vykurovanie	Tichá/nízka/Stredná/vysoká	21/25/32/38	19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/46

Vonkajšia jednotka		RXM	25R9	35R9	50R
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	552x840x350		734x954x401
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoká	46	49	48
	Vykurovanie	Vysoká	47		49
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Okolité	Min.~Max.	-10~46	
	Vykurovanie	Okolité	Min.~Max.	-15~24	
Chladivo	Typ / GWP / Náplň	kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,76/0,52		R-32/675,0/1,15/0,780
Pripojenia potrubia	Dĺžka potrubia	Vonk.j. - vnút.j.	Max.	20	30
		Systém	Bez náplne		
	Rozdiel v úrovniach vonk.j.	Max.		10	20
Napájanie	Fáza / Maximálny prúd poistky (MFA)	A	1~ / 13		1~ / 16

(1) Kompatibilný iba s 2- a 3-portovými multi vonkajšími jednotkami.

