


Stylish

FTXA

Nástenná klimatizácia



Prehľad


Energetické štítky




Funkcie:



Rozmery



Hladina akustického tlaku*:



Dostupné farebné prevedenia:



* Platí pre jednotky triedy 35 v režime chladenia

Navrhnutá tak, aby vynikla

- › **Štyri farebné prevedenia pre náročnejších:** vybrať si môžete z bielej, striebornej, čiernej alebo drevo-dekor.
- › **Najkompaktnejšia:** Vďaka najmenším rozmerom vo svojej kategórii sa klimatizácia Stylish zmestí aj do menších priestorov.
- › **Záruka čistého vzduchu:** klimatizácia je vybavená patentovanou technológiou Flash Streamer a titánovo-apatitovým dezodorizačným filtrom, ktorý zaručuje, že váš vzduch bude bez vírusov, alergénov a zápachu.
- › **Inteligentné ovládanie:** Riadenie klimatizácie prostredníctvom aplikácie Onecta vrátane hlasového ovládania pomocou Google Assistant a Amazon Alexa.

Top vlastnosti a funkcie



Coanda efekt

K dispozícii pre vykurovanie aj chladenie, špeciálne navrhnuté klapky smerujú a optimalizujú prúdenie vzduchu tak, aby sa zabezpečil jeho maximálny dosah aj vo väčších miestnostiach.



Flash Streamer technológia

Patentovaná technológia čistenia vzduchu zachytáva vírusy, alergény a nepríjemné pachy a rozkladá ich na bezpečné atómy a molekuly vody.



Inteligentný tepelný snímač

Senzor sníma teplotu vzduchu v miestnosti a detekuje v nej prítomnosť alebo neprítomnosť ľudí. Následne signalizuje jednotke, aby nasmerovala prúdenie vzduchu buď smerom od prítomných osôb, alebo do oblastí s nerovnomernou teplotou vzduchu.



3-D 3D prúdenie


Kombináciou vertikálneho a horizontálneho automatického otáčania klapiek zabezpečí cirkuláciu teplého alebo chladného vzduchu do každej časti miestnosti.

Stylish FTXA

Nástenná klimatizácia



Vlastnosti a funkcie



Údaje o účinnosti		FTXA + RXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB + 20A9	25AW/BS/BT/BB + 25A9	35AW/BS/BT/BB + 35A9	42AW/BS/BT/BB + 42B	50AW/BS/BT/BB + 50B
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Príkon	Chladienie	Min./Nom./Max.	kW	0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1,05/-	-1,36/-
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-1,31/-	-1,45/-
Chladienie priestoru	Trieda energetickej účinnosti			A+++				A++
	Výkon	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Ročná spotreba energie	kWh/a		80	100	136	196	239
Vykurovanie priestoru (Priemerné podnebie)	Trieda energetickej účinnosti			A+++				A++
	Výkon	Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A			5,15		4,60		
	Ročná spotreba energie	kWh/a		653	666	680	1.150	1.217

Vnútna jednotka		FTXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB	
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka		mm					
		295x798x189							
Vzduchový filter	Typ	Odnímateľný/umývateľný							
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Tichá/nízka/Stredná/vysoká	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Vykurovanie	Tichá/nízka/Stredná/vysoká	dBA	21/25/32/39	21/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46

Vonkajšia jednotka		RXA	20A9	25A9	35A9	42B	50B
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka		mm			
		550x840x350					
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoká	dBA		46	49	48
	Vykurovanie	Vysoká	dBA		47	49	48
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Okolité	Min.~Max.	°CDB		-10~46	
	Vykurovanie	Okolité	Min.~Max.	°CDB		-15~24	
Chladivo	Typ / GWP / Náplň	kg / TCO _{Eq}		R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75
Pripojenia potrubia	Dĺžka potrubia	Vonk.j. - vnút.j.	Max.	m		20	30
	Rozdiel v úrovniach	vnút.j. - vonk.j.	Max.	m		15	20
Napájanie	Fáza / Maximálny prúd poistky (MFA)	A		1~ /10	1~ /13		

